



LEGENDA :
 MT – Leitungsschutzschalter 16A
 QS1 – Hauptschalter

Spagnungsversorgung
 230VAC / 50 Hz

Normalbetrieb: Jumper JP1 auf 2 und 3 geschlossen, Jumper JP2 nicht geschlossen
 Pump Down Betrieb: Jumper JP1 auf 1 und 2 geschlossen, Jumper JP2 geschlossen
 Sicherheitsthermostat intern gebrückt, Jumper JP1B geschlossen
 Sicherheitsthermostat angeschlossen, Jumper JP1B nicht geschlossen

NOTE:
 Die angegebenen Leistungen in der Dokumentation beziehen sich ausschließlich auf die Belastbarkeit der Anschlußklemmen, Relais und der Leistungsplatine.
 Eine max. Auslastung des ECP 208/E kann z.Bsp. mit folgenden Daten erreicht werden.
 Dies sind jedoch nur Zahlenbeispiele unsererseits und nicht bindend.

Verdampferlüfter	400 W
Abtauheizung	2,5 kW
Verdichter	2,2 kW

CUSTOMER:
 SP1D208E

DESCRIPTION:
 ECP 208 / E XR172C



DESIGNER:	LUCA
Prog. N°:	
TABLE N°:	1 di 1
DATE:	23/07/2004
DRAWING:	F-5977